

Technisches Datenblatt

Anforderung: DIN EN 14411

Typ: Unglasiertes Feinsteinzeug Artikel: 5040 MT1001504L Format: 2,3 x 9 cm

Serie: Ural L HKS Innenecke Farbe: mittelgrau Werksmaß: 23 x 90 x 7 mm

Geprüfte Eigenschaften	<u>Prüfanforderung</u>	<u>Prüfnormen</u>	<u>Prüfergebnis</u>
Maße und Oberflächenbeschaffenheit			
Länge und Breite	± 2,0 %	ISO 10545-2	erfüllt
(Abweichung in %)	, , , , , ,		
Dicke	± 10 %	ISO 10545-2	erfüllt
Rechwinkligkeit	Keine Angabe	ISO 10545-2	
(max. Abweichung in %)			
Ebenflächigkeit	Keine Angabe	ISO 10545-2	
(Mittelwölbung Diagonale)	Reine Angabe	130 10343-2	
(witterwoldung Diagonale)			
Oberfläche mängelfrei	Mind. 95 %	ISO 10545-2	erfüllt
S			
Physikalisch Eigenschaften			
Wasseraufnahme in Gew%	E< 0,5 % ind. max 0,6%	ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit, in N/mm²	Mind. 28 N/mm²	ISO 10545-4	erfüllt
Bruchlast, in N	# 7,5 mm Min. 1300 N	ISO 10545-4	erfüllt
Brucillast, III IV	# 7,5 Hill Will. 1300 N	130 10343-4	enuiit
Abriebgruppe	Max. 275 mm ³	ISO 10545-6	erfüllt
g			0.14.11
Frostbeständigkeit	Deklarierter Wert	ISO 10545-12	beständig
Chemische Eigenschaften			
Fleckbeständigkeit	Optisch unverändert	ISO 10545-14	Optisch unverändert
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit	Deklarierter Wert	ISO 10545-13	Optisch unverändert
niedriger Konzentration			
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit	Deklarierter Wert		Optisch unverändert
hoher Konzentration	Deklanerter Wert	ISO 10545-13	Optisch unveranden
Honer Konzentiation		130 10343-13	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien			
und Badewasserzusätze	Optisch unverändert	ISO 10545-13	Optisch unverändert
Rutschhemmende Eigenschaften	Deklarierter Wert	DIN 51130	Nicht klassifiziert

Stand: 19/1