



Technisches Datenblatt

Anforderung: DIN EN 14411

Typ: Glasiertes Feinsteinzeug

Artikel: 5209 MT 3060 5209 M

Format: 30 x 60 cm

Serie: Concrete RILLENSTUFE

Farbe: beige matt

Werksmaß: 298 x 598 x 8 mm

<u>Geprüfte Eigenschaften</u>	<u>Prüfanforderung</u>	<u>Prüfnormen</u>	<u>Prüfergebnis</u>
Maße und Oberflächenbeschaffenheit			
Länge und Breite (Abweichung in %)	± 1,2 mm	ISO 10545-2	erfüllt
Dicke	Entspricht dem Standard	ISO 10545-2	erfüllt
Rechtwinkligkeit (max. Abweichung in %)	Entspricht dem Standard	ISO 10545-2	erfüllt
Ebenflächigkeit (Mittelwölbung Diagonale)	Entspricht dem Standard	ISO 10545-2	erfüllt
Oberfläche mängelfrei	Min. 95 %	ISO 10545-2	erfüllt, min. 97 %
Physikalisch Eigenschaften			
Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	ISO 10545-3	erfüllt
Bruchmodul, in N/mm ²	Min. 35 N/mm ²	ISO 10545-4	erfüllt
Bruchstärke, in N	1300 N	ISO 10545-4	erfüllt
Beständigkeit gegen tiefen Abrieb	Kein Wert	ISO 10545-7	Abrieb 4
Frostbeständigkeit	gefordert	ISO 10545-12	erfüllt
Chemische Eigenschaften			
Fleckbeständigkeit	Klasse 5	ISO 10545-14	erfüllt
Chemische Beständigkeit	Entspricht dem Standard	ISO 10545-13	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften	Angegebener Wert	DIN 51130	R 10 / B

Stand: 22/10