

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **H 10098**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Keramische Fliesen und Platten,
Trockengepresst mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe Bla**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Verwendung als Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich.
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
**nuval GmbH, Große Schneede 15, 29664 Walsrode
www.mctile.de**
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
nicht anwendbar
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4
- 6a. Harmonisierten Norm: **EN 14411:2012**
Notifizierte Stelle(n): **nicht anwendbar**
7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Beispiel | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--------------------------------|--|
| Brandverhalten | Klasse A1n / A1 | EN 14411:2012 |
| Bruchlast | > 1300 N | EN 14411:2012 |
| Rutschhemmende Eigenschaften | siehe Verkaufsunterlage | |
| Dauerhaftigkeit bei: | | |
| Anwendungen im Innenbereich | bestanden | |
| Anwendungen im Außenbereich | bestanden | |
| Temperaturwechselbeständigkeit | bestanden | |
| Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit: Zementhaltige Mörtel C2 - EN 12004 | ≥0,5 N/mm² | |
| Abgabe gefährlicher Stoffe: | | |
| - Cadmium | NPD | |
| - Blei | NPD | |
| - weitere gefährliche Stoffe | NPD | |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: W 13 01
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Staffeld
Geschäftsführung

Soltau, 02.12.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dirk Kant
Geschäftsführung